



Technický list

CARLSON[®] TEKUTÉ ŘETĚZY AEROSOL

Carlson[®] Tekuté řetězy aerosol je přípravek podporující přilnavost pneumatik k vozovce na zasněženém a zledovatěném povrchu a snižuje tak riziko nebezpečí smyku a uklouznutí. Tekuté řetězy vydrží několik stovek metrů až pár kilometrů a jízdu se z pneumatik sami odstraní.

Použití

Před použitím důkladně protřepejte. Setřete sníh z pneumatiky a nastříkejte výrobek na pneumatiku v tenké vrstvě ze vzdálenosti cca 20 cm. Počkejte několik minut a po zaschnutí se zvolna rozjeďte. V případě ztráty účinnosti nástřik opakujte. Neaplikujte na karoserii.

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
VZHLED	-	AEROSOL
BARVA	-	ŽLUTÁ AŽ NAHNĚDLÁ
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20°C	kg/m ³	815 - 845

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
12.563	400 ml	8591522125637
12.803	400 ml	8591522128034
14.471	400 ml	8591522144713
15.471	400 ml	8591522154712
33.471	400 ml	8591522334718

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 01.04. 2020