
Technický list

BALSPREJ- Bezbarvý lak akrylový

Na akrylové bázi. Pro dokonalý závěr. Bezbarvé laky umožňují nejen dokonale nalakované povrchy, ale kromě toho spolehlivou a dlouhodobou ochranu efektních laků a dřevěných povrchů.

Bezpečnostní opatření:

V případě potřeby použít osobní ochranné prostředky.

Typ polomasky: A2/P2, Ochranné rukavice např. Latex nebo Nitril.

Před použitím:

Důkladně odmastit a očistit. Lakování pouze na suché a bezprašné podklady.

Před použitím nádobu důkladně protřepat minimálně 2 min.

Nástřik:

15- 20 cm dle konkrétních podmínek

Na 2 nástřiky křížovým způsobem: cca 15-20 μm při 20°C

Schnutí:

Uvedená doba schnutí je určena pro **2 vrstvy** nástřiku při teplotě 20 °C.

Proti prachu: po 15 min.

Na dotek: po 30 min.

Lze leštit po 24 hodinách schnutí.

Po použití:

Nádobu po použití otočte dnem vzhůru a trysku zmáčkněte, dokud nevystupuje pouze vzduch bez barvy. Zcela vyprázděnou nádobu lze likvidovat nebo recyklovat jako kovový odpad. Nádoby se zbytky starých barev odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Technické údaje:

Základní suroviny: **Na bázi akrylové bázi**

VOC obsah: 87,7 % hm.

Obsah pevných částic: 6,8 % hm.

Skladování: **60 měsíců od data výroby.** Na suchém místě při teplotách mezi 15-25°C. Vlhkost nepřesahuje 60%. Dózu uchovávat ve svislé poloze, na suchém místě, chránit proti chemickým a mechanickým vlivům. Je nutné dodržovat bezpečnostní upozornění na dóze, stejně jako je třeba dodržovat zákonná ustanovení pro skladování a likvidaci.