



Pattex Power Tape

Univerzální lepicí páska

VLASTNOSTI

- Dobrá přilnavost i k vlhkým povrchům
- Snadno odtrhnutelná rukou
- Odolná proti tlaku vody a vzduchu
- Extra pevná

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex Power Tape je lepicí páska vyztužená tkaninou pro univerzální použití v interiéru i exteriéru. Páska má vysokou přilnavost k většině materiálů včetně vlhkých (mimo transparentní verze) a neporézních povrchů. Lze ji snadno odtrhnout rukou bez použití nůžek. Vhodná k lepení, opravám, fixování a pod.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lepené povrchy musí být čisté (v případě lepení transparentní páskou i suché) a zbavené mastnoty, prachu apod. Citlivé povrchy by mohly být při odtržení pásky poničeny. V případě pochybností zkontrolujte, zda páska nepoškozuje povrch lepeného materiálu na skrytém místě.

ZPRACOVÁNÍ

Odviňte z role požadované množství pásky a odtrhněte. Přiložte pásku na lepený předmět a v závislosti na jeho povaze přiměřeným tlakem přehlaďte.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pásku zpracovávejte při teplotě od +10 °C do +40 °C. Jakékoli zbytky pásky, které zůstaly na povrchu po odstranění pásky lze odstranit čisticím benzínem či podobnými rozpouštědly. Citlivé povrchy by mohly být při odtržení pásky poničeny. V případě pochybností zkontrolujte, zda páska nepoškozuje povrch lepeného materiálu na skrytém místě. Zbytky pásky zlikvidujte jako domovní odpad.

BALENÍ

Role 10 m (stříbrná, černá, transparentní)
 Role 25 m (stříbrná)
 Role 50 m (stříbrná)



SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +10 °C do +30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosný materiál:	tkanina potažená polyethylenem
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Tloušťka:	210 ± 0,20 μm
Šířka:	5 cm
Pevnost v tahu (PSTC-31):	> 34 N/cm
180° přilnavost k oceli (PSTC-1):	> 15 N/cm
Teplotná odolnost:	od -5 °C do +70 °C
Teplota zpracování:	od +10 °C do +40 °C

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz