

BRAND

PRIMACOL® DECORATIVE

VÝROBEK

Decobase

Latexová barva do interiérů

- Matná
- Omyvatelná
- Barva pro dekorační systém



KAPACITA

1 | 5 |

VLASTNOSTI

DECOBASE - latexová emulzní barva na stěny a stropy v interiérech. Vyznačuje se skvělými krycími vlastnostmi, trvanlivostí a odolností při několikerém omytí vodou s mycím prostředkem. Doporučujeme především jako podkladovou vrstvu pod dekorační efekty systému Primacol decorative: Silver Sand, Royal Silk, Mystic. Doporučujeme rovněž pro efekty realizované s použitím Laku pro efekt prasklin a Dekoračního papíru.

APLIKACE

K nátěru všech povrchů používejte produkty z jedné výrobní šarže. Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nátěr provedte při teplotě 10-30 °C. Naneste 1-2 vrstvy v časovém intervalu cca 3 hodin.

Strop natírejte tak, že začnete ze strany od okna a pokračujte směrem ke středu pokoje, v souladu se směrem dopadu světla. Nátěr stěn začněte od těžce přístupných míst a rohů s použitím štětce nebo malého tenkého válečku. Na váleček naberte velké množství barvy a následně ji pečlivě a rovnoměrně roztírejte po podkladu. Je důležité, abyste nenatírali suchým válečkem. Při nátěru jedné plochy nedělejte pauzy ani korekce na polosuchém nátěru. Další natírané plochy spojíte technikou „mokrě na mokré“. Nátěr každé části malované plochy ukončete vždy pohybem válečku stejným směrem. U intenzivních barev je třeba po vyschnutí barvy provést lokální korekce. Natřete vždy celou plochu.

Po ukončení práce místnost vyvětrejte do zániknutí zápachu.

Pozor! Barva zobrazená na obalu se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry. Před nátěrem vyzkoušejte barvu na zkušební ploše.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Barva je určena k nátěru povrchů z minerálních a sádrových omítek, sádkartonových desek, cihel, dřevěných povrchů, povrchů na bázi dřeva a sklolaminátových tapet.

Podklad určený k nátěru musí být stabilní, čistý, suchý, kompaktní. Čerstvé omítky mohou být natírány až po 4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a zarovnejte pomocí tmelící hmoty.

SKLADOVANI

Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-25 °C, na suchém místě. Nevystavujte účinkům slunečního záření.

BEZPEČNOST Chraňte před dětmi. V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc - ukažte obal nebo etiketu. Obsahuje směs 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Může způsobit alergickou reakci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Forma/ barva	Emulze, barvy podle šablony	Doba schnutí	1-2 h první vrstva, 3 h druhá vrstva
Vůně	Jemná, specifická	Nářadí	Štětec, váleček
pH	8-9,5	Mycí nástroje	Voda a mýdlo
Hustota	1,48 g/cm ³	ředidlo	Voda
Vydatnost	Až 14 m ² /litr (1 vrstva)	Trvanlivost	Datum spotřeby a číslo výrobní šarže je uvedeno na obalu.
Obsah	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VRNH 30 g/l. Výrobek obsahuje < 30 g/l. Obsah netěkavých látek (sušina) 55 hm. % Obsah organických rozpouštědel (VOC) 0,7 hm. %		

PRÁVNÍ INFORMACE Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.