

ZNAČKA **PRIMACOL® DECORATIVE**VÝROBEK **Dekoratívni vosk pro lesk a impregnaci**

- Efekt zrcadla
- Na štukové omítky, dekorativní beton a omítky

HMOTNOST **0,6 kg**

VLASTNOSTI Dekoratívni vosk je vyroben na bázi akrylové disperze s přidavkem voskové emulze a aditiv. Použití vosku umožňuje získat lesklý povrch odolný proti vlhkosti a smývání, zvýrazňuje barvu povrchu. Je určen pro použití na površích s ušlechtilými dekorativními materiály, jako jsou štuk, dekorativní beton a omítky. Pomocí leštění lze získat efekt zrcadla. Umožňuje aktivní dýchání stěn. Vosk může jemně ztmavit odstín nátěru.

ZPŮSOB POUŽITÍ Před použitím důkladně promíchat. Před zahájením práce na cílovém povrchu je nutné provést zkoušku na místě, které nebude vidět, aby byl zjištěn konečný efekt.

Na štuk: Doporučuje se pokrytí povrchu voskem ne dříve než po uplynutí 12 hodin od nanesení poslední vrstvy šuku. Velmi tenkou vrstvou vosku nanášet pomocí benátské stěrky nebo japonské stěrky a současně odebírat přebytek vosku. Aplikaci opakovat 3-4krát v odstupech 1 hodiny. Nářadí během aplikace často umývat vodou. Po celkovém zaschnutí vosku (maximálně do 12 hodin) je nutné povrch vyleštit nejlépe pomocí elektrické leštičky s filcem.

Na dekorativní beton a další dekorativní omítky: Pomocí malířského válečku nanést tenkou vrstvou vosku a houbičkou vtírat až do okamžiku, kdy zmizí šmouhy. Najednou se musí pokrýt voskem povrch o velikosti ca 1 m², setřít přebytek a pokračovat na další ploše. Na větších plochách se doporučuje provádět aplikaci ve dvou osobách – jedna nanáší vosk, druhá odstraňuje přebytek stíráním houbičkou.

PŘÍPRAVA PODKLADU Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnot, vosků a jiných nečistot. Je nutné odstranit zbytky barev, omítek a jiných s podkladem nesoudržných vrstev.

SKLADOVÁNÍ Uchovávat v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C. Uchovávat mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST

Výrobek je nehořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný. Během práce a po jejím ukončení místnost větrat až do odstranění zápachu. Uchovávat mimo dosah dětí. Jednotlivé informace jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistence, barva	hustá, krémová kapalina	Celkový čas schnutí	12-24 h
Zápach	lehký, charakteristický	Způsob aplikace	japonská stěrka
pH	9-10	Vydatnost balení na 1 vrstvu	24 m ² - štuk, 6 m ² - beton
Hustota	ca 1,00 g/cm ³	Ředidlo	neředit
Čas schnutí na dotek	1-4 h	Čištění nástrojů	voda se saponátem

PRÁVNÍ
INFORMACE

Všechny informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře a v souladu s naší laboratoří. Musí však být přijaty bez záruky, pokud je výrobek mimo naši kontrolu. Technické informace nejsou svědectvím o kvalitě výrobku ani nepředstavují nabídku. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití informací obsažených v tomto listu ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností je nutné vždy provést zkušební nátěr. Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené údaje bez upozornění.