

ZNAČKA

PRIMACOL[®] DECORATIVE

VÝROBEK

MOONLIGHT**Dekoratívni barva do interiérů**Jednovrstvá barva
Efekt měsíční záře

OBJEM

1 l

VLASTNOSTI

Moonlight je dekorativní interiérová vrchní poloprůhledná barva, která se po osvětlení mění tisícem lesklých částecek v odstínech zlata (zlatý základ) nebo stříbra (stříbrný základ). Díky speciálním strukturálním složkám zároveň poskytuje také efekt trojrozměrnosti a stínování, který evokuje pohled na měsíc v úplňku. Výběrem vhodného osvětlení můžete zesílit pocit trojrozměrnosti, třpytících se částecek a metalické záře.

Moonlight je poloprůsvitný a díky tomu jej můžete nanášet jako vrchní - finální vrstvu na stěnu natřenou nejprve interiérovou latexovou barvou např. Decobase v libovolném odstínu dle vzorníku Primacol Decorative a osvěžit a zatraktivnit tak jednoduchým způsobem interiér domu.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Malířské práce provádějte při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C, vyvarujte se přitom přímému působení slunečních paprsků na natíranou plochu.

Pozor! Efekt Moonlight je poloprůsvitný a můžete jej nanášet na stěnu natřenou interiérovou disperzní barvou např. Decobase nebo Lets Shine. Před aplikací se seznamte s vizuálním efektem a technikou nanášení, je důležité provést před samotným nátěrem vždy test na zkušební ploše. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

Barvu před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte malé množství produktu plochým dekorativním štětcem křížovými tahy na plochu cca 0,5 m². Následně kuličky opatrně roztírejte různými směry a tvořte přitom nepravidelné shluky. Snažte se zároveň nezanechávat stopy po štětcí. Po dokončení vzoru zopakujte práci na dalších částech stěny. Dbejte na to, aby jednotlivé plochy byly napojované způsobem „mokry do mokrého“ Výsledný efekt závisí na představivosti tvůrce. Barvu Moonlight můžete natírat svisle, vodorovně nebo i šikmým směrem, závisí na požadovaném efektu. Produkt můžete obarvit pomocí kolorantů, např. Primacol decorative.

Podklad musí být, pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev.

PŘÍPRAVA
PODKLADU

Čerstvé omítky mohou být natírány po 3-4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a vyrovnejte pomocí tmelící hmoty.

SKLADOVÁNÍ Skladujte výrobek na suchém místě, v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-25 °C. Chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků.

BEZPEČNOST Produkt není hořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný. Během malířských prací a po jejich dokončení místnost větrejte do zániknutí zápachu. Skladujte produkt v místě nepřístupném dětem. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1, 2-benzotiazol 3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.

TECHNICKÉ ÚDAJE Podrobné informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu produktu.

Chemické složení	akrylová disperze, pomocné látky, skleněné kuličky	Doba schnutí	4-8 h (na dotek), min. 24 h (zcela)
Forma, barva	hustá emulze, stříbrná nebo zlatá barva	Způsob nanášení	Plochý štětec
Vůně	lehká, charakteristická	Vydatnost	10-15 m ² /l (podle tloušťky vrstvy a požadovaného výsledného efektu)
pH	7-8	Obsah VOC	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (I) VŘNH 200 g/l. Výrobek obsahuje max. 200 g/l
Hustota	cca 1,4 g/cm ³	Ředění	g/l voda
Počet vrstev	1	Mytí náčiní	voda s čistícím prostředkem

PRÁVNÍ INFORMACE

Všechny informace a údaje obsažené v tomto listu jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenes odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.