

BRAND

PRIMACOL® DECORATIVE

VÝROBEK

SILVER SAND

Dekorativní strukturální barva

- Jednovrstvá
- Efekt písku rozvátého větrem



KAPACITA

1 | 3 |

VLASTNOSTI

Strukturální barva k tvorbě kreativních dekorativních efektů. Povrchy natřené barvou se vlivem dopadu světla mění pomocí perleťových reflexů, přičemž tvoří trojrozměrný efekt hlubiny. Perfektní vizuální efekty získáme jak při umělém světle, tak i při přirozeném. Silver Sand obsahuje speciální strukturální přísady, které během aplikace tvoří vzor písku rozvátého ve větru. Produkt je určen k nátěru stěn a stropů v interiérech. Ideálně se osvědčuje v obývacích a dětských pokojích, chodbách a také v konferenčních sálech, hotelech, restauracích. Díky originální, jemné struktuře tvoří neopakovatelnou dekoraci každého interiéru. Pro zdůraznění zvoleného odstínu může být Silver Sand navíc obarven Koloranty Primacol Decorative.

APLIKACE

Malířské práce provádějte při teplotě >5 °C, vyvarujte se bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch. Barvu před použitím důkladně promíchejte. Produkt nanášejte plochým štětcem. Podle očekávaného efektu můžete natírat svisle, vodorovně, šikmo, formou "stromečku" nebo nerovnoměrně. Způsob natírání má vliv na získaný dekorativní efekt. Nátěr provádějte po etapách tak, že najednou natřete menší části povrchu (cca 1 m²).

Pozor! Před zahájením samotného nátěru doporučujeme nejprve provést zkoušku na malé testované ploše, abyste se seznámili s technikou nátěru a ujistili se, jak bude vypadat výsledný vizuální efekt. Po dokončení prací místnost vyvětrejte, dokud zápach nezanikne.

K nátěru celé plochy doporučujeme použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě. Barva zobrazená na obalu se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být stálý, pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev. Čerstvé omítky mohou být natírány po 3-4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a zarovnejte pomocí tmelící hmoty. Před realizací dekorace natřete podklad bílou barvou dobré kvality, např. Decobase Pro snížení spotřeby barvy doporučujeme natřít podklad barvou Decobase v přibližném odstínu výsledné barvy.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě od 5 do 25 °C, v těsně uzavřeném obalu a nevystavujte slunečnímu záření.

BEZPEČNOST Chraňte před dětmi.
Obsahuje směs 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).
Může způsobit alergickou reakci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chemické složení	akrylová disperze, pomocné látky, skleněné kuličky	Schnutí na dotek	4-8 h
Forma/ barva	hustá emulze, stříbrná nebo zlatá barva	Celkové schnutí	12-24 h
Vůně	lehká, charakteristická	Obsah	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (I) VRNH: 200 g/l, výrobek obsahuje max 200 g/l. Obsah netěkavých látek (sušina) 50 hm. % Obsah organických rozpouštědel (VOC) 0,4 hm. %
pH	7-8	Ředidlo	voda
Hustota	cca 1,35 g/cm ³	Způsob nanesení	plochý štětec
Vydatnost	10-15 m ² /l podle tloušťky vrstvy a požadovaného výsledného efektu	Mytí nástroje	voda s čisticím prostředkem
Počet vrstev	1	Trvanlivost	Datum spotřeby a číslo výrobní šarže je uvedeno na obalu.

PRÁVNÍ INFORMACE Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.